

## Prestandadeklaration



Nr: 0343/CPR/PRJ11100347843/4

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Produkt/objekt/serienummer:</b> |  |
| <b>Användningsområde:</b>          | Bärverksdelar av stål som bärverk i alla typer av byggnadsverk.      |
| <b>Tillverkare:</b>                | Norrköpings Handelsstål AB<br>Kommendantvägen 6<br>602 38 Norrköping |
| <b>System för bestyrkande:</b>     | 2+   |
| <b>Anmält organ:</b>               | LRQA Nederland B.V<br>George Hintzenweg 77, 3068 AX,<br>Rotterdam    |
| <b>Anmält organ Nr:</b>            | 0343   |

LRQA Sweden AB har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen, samt utfört fortlöpande övervakning av tillverkningskontrollen och därmed utfärdat certifikat för tillverkningskontrollen (FPC) med nr 0343/CPR/PRJ11100347843/4

| Väsentliga egenskaper             | Prestanda  | Harmoniserad standard  |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| Ingående produkter                | Enligt följesedel och faktura  | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Toleranser för mått och form      | Enligt EN 1090-2 alt EN 1090-3, funktionstolerans klass 1  | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Svetsbarhet                       | Enligt respektive EN-standarder  | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Brottseghet / Slaghållfasthet     | Enligt respektive EN-standarder  | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Brandmotstånd                     | NPD  | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Bärförmåga                        | NPD  | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Tillverkningsutförande            | NPD eller enligt ordererk.   | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Utmattningshållfasthet            | NPD  | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Deformation i bruksgränstillstånd | NPD  | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Reaktion vid brandpåverkan        | Materialklass A1   | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Farliga ämnen                     | NPD  | EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Beständighet                      | Eventuell ytbehandling enligt följesedel & faktura.<br>Blästring: Slungrensning SA 2,5<br>Målning: Enligt EN 10238 | EN 1090-1:2009+A1:2011 |

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade i tabellen ovan.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Norrköpings Handelsstål AB. Undertecknat för tillverkaren av:

Håkan Lindqvist, VD

Namnteckning

Ort/Datum

Norrköping 2024-11-22